

## 产品信息

### 海斯科工业以太网交换机

### HS40-0003GVGTTTDDUS



产品规格	
订货号	
	全千兆光电转换器，非网管，存储转发交换模式，无风扇设计
产品描述	
端口类型和数量	端口总数：3 支持 2 个千兆电口，1 个千兆单模 SC 光口
其它接口	
电源	1 x 4 针端子块
网络距离 - 线缆长度	
双绞线 (TP)	0 - 100 m
单模光纤 (SM)	20km
多模光纤 (MM)	-
电源要求	
工作电压	冗余输入电源 24VDC ( 12~36VDC )
功耗	4.5W
环境条件	
工作温度	-40°C ~ +75°C
储藏/运输温度	-40°C ~ +85°C
相对湿度 (无凝露)	5~95%
机械结构	
尺寸 (W×H×D)	32 x 125 x 91mm
安装	导轨
保护等级	IP40
EMC 防干扰特性	
EN 61000-4-2 静电 ESD	±6 kV接触放电，±8 kV空气放电
EN 61000-4-3 电磁场 RS	10 V/m ( 80MHz~1GHz )
EN 61000-4-4 快速瞬态 EFT	电源线±2kV；数据线±2kV
EN 61000-4-5 浪涌 Surge	电源线：±2 kV 共模，±1 kV 差模；数据线±2 kV
EN 61000-4-6 传导 CS	3 V (10 kHz - 150 kHz)，10 V (150 kHz - 80 MHz)
EMC 防辐射	
FCC CFR47 Part 15	FCC CFR47 Part 15 Class A
EN 55032	EN 55032 Class A
配套设备和附件	
配套设备	设备，端子块，操作手册

\*规格若有变更，恕不另行通知