

产品信息

海斯科工业以太网交换机

HSK3020-9924T2MTM9US



产品规格	
订货号	
	全千兆以太网交换机, 非网管, 存储转发交换模式, 无风扇设计
产品描述	
端口类型和数量	端口总数: 26 支持 24 个千兆电口, 2 个千兆多模 SC 光口
其它接口	
电源	1 x 5 针端子块
网络距离 - 线缆长度	
双绞线 (TP)	0 - 100 m
单模光纤 (SM)	-
多模光纤 (MM)	2km
电源要求	
工作电压	电源 220VAC (110~240VAC)
功耗	< 30W
环境条件	
工作温度	-40°C ~ +75°C
储藏/运输温度	-40°C ~ +85°C
相对湿度 (无凝露)	5~95%
机械结构	
尺寸 (W×H×D)	440 x 44 x 230 mm
安装	机架
保护等级	IP40
EMC 防干扰特性	
EN 61000-4-2 静电 ESD	±6 kV接触放电, ±8 kV空气放电
EN 61000-4-3 电磁场 RS	10 V/m (80MHz~1GHz)
EN 61000-4-4 快速瞬态 EFT	电源线±2kV; 数据线±2kV
EN 61000-4-5 浪涌 Surge	电源线: ±2 kV 共模, ±1 kV 差模; 数据线±2 kV
EN 61000-4-6 传导 CS	3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80 MHz)
EMC 防辐射	
FCC CFR47 Part 15	FCC CFR47 Part 15 Class A
EN 55032	EN 55032 Class A
配套设备和附件	
配套设备	设备, 端子块, 操作手册

*规格若有变更, 恕不另行通知