产品信息

海斯科工业以太网交换机

HSK3020-9924T2VTM9US

产品规格	
订货号	
	全百兆以太网交换机，非网管，存储转发交换模式，无风扇设计
产品描述	
端口类型和数量	端口总数：26 支持 24 个百兆电口，2 个百兆单模 SC 光口
其它接口	
电源	1 x 5 针端子块
网络距离 - 线缆长度	
双绞线（TP）	0 - 100 m
单模光纤（SM）	20km
多模光纤（MM）	-
电源要求	
工作电压	电源 220VAC（110~240VAC）
功耗	< 30W
环境条件	
工作温度	-40℃ ~ +75℃
储藏/运输温度	-40℃ ~ +85℃
相对湿度（无凝露）	5~95%
机械结构	
尺寸（W×H×D）	440 x 44 x 230 mm
安装	机架
保护等级	IP40
EMC 防干扰特性	
EN 61000-4-2 静电 ESD	±6 kV接触放电，±8 kV空气放电
EN 61000-4-3 电磁场 RS	10 V/m（80MHz~1GHz）
EN 61000-4-4 快速瞬度 EFT	电源线±2kV；数据线±2kV
EN 61000-4-5 浪涌 Surge	电源线：±2 kV 共模，±1 kV 差模；数据线±2 kV
EN 61000-4-6 传导 CS	3 V (10 kHz - 150 kHz)，10 V (150 kHz - 80 MHz)
EMC 防辐射	
FCC CFR47 Part 15	FCC CFR47 Part 15 Class A
EN 55032	EN 55032 Class A
配套设备和附件	
配套设备	设备，端子块，操作手册

***规格若有变更，恕不另行通知**