

产品信息

海斯科串口服务器

HS-SDS20-2FS8S2-LP



产品规格	
订货号	
	工业级串口服务器，无风扇，低功耗设计
产品描述	
端口类型和数量	端口总数：10 支持 2 个百兆单模 SC 光口，8 路 RS-232/485/422 (三选一) 串口
其他接口	
电源接口	1 x 3 针端子块
串口指标	
RS-232	TXD/RXD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND
RS-422	T+ /T- /R+ /R-
RS-485	485+ /485- /GND
波特率	110bps ~ 460800bps
校验位	None, Even, Odd, Space, Mark
数据位	5, 6, 7, 8, 9
停止位	1, 1.5, 2
流控	RTS/CTS(RS232), Xon/Xof
传输距离	RS-485/422 1200m, RS-232 15m
软件功能	
工作模式	Date Socket : TCP Server/Clint, UDP; Real COM
协议	IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, HTTP, DNS, ARP, ICMP, SNMP
管理	Web, CLI, Syslog
诊断	LEDs, Serial/TCP/UDP/系统状态监视
安全	登录用户管理，基于IP/MAC的过滤
电源要求	
输入电压	24VDC (9~36VDC)
功率	< 2.5W
环境条件	
工作温度	-20°C ~ +75°C
存储/运输温度	-40°C ~ +85°C
工作湿度 (无冷凝)	5~95%
机械结构	
尺寸 (L×W×H)	161 × 137 × 30mm
安装	壁挂
IP 防护等级	IP30
行业标准	
EMS	串口信号内置 15KV ESD

冲击	IEC 60068-2-27
自由落体	IEC 60068-2-32
震动	IEC 60068-2-6

*规格若有变更，恕不另行通知