产品信息

海斯科工业以太网交换机

HS44-0005GTGTTDUS

产品规格	
订货号	
	非网管 PoE 全千兆以太网交换机，非网管，存储转发交换模式，无风扇设计
产品描述	
端口类型和数量	端口总数：5 支持 5 个千兆电口（含 4 个 PoE+口）
其它接口	
电源	1 x 4 针端子块
网络距离 - 线缆长度	
双绞线（TP)	0 - 100 m
单模光纤（SM）	-
多模光纤（MM）	-
电源要求	
工作电压	冗余输入电源 24VDC（12~57VDC）
功耗	≤ 130W
环境条件	
工作温度	-40℃ ~ +70℃
储藏/运输温度	-40℃ ~ +85℃
相对湿度（无凝露）	5~95%
机械结构	
尺寸（W×H×D）	37 x 130 x 115mm
安装	导轨
保护等级	IP30
EMC 防干扰特性	
EN 61000-4-2 静电 ESD	±6 kV接触放电，±8 kV空气放电
EN 61000-4-3 电磁场 RS	10 V/m（80MHz~1GHz）
EN 61000-4-4 快速瞬度 EFT	电源线±2kV；数据线±1kV
EN 61000-4-5 浪涌 Surge	电源线：±2 kV 共模，±1 kV 差模；数据线±1 kV
EN 61000-4-6 传导 CS	10 V (150 kHz - 80 MHz)
EMC 防辐射	
FCC CFR47 Part 15	FCC CFR47 Part 15 Class A
EN 55032	EN 55032 Class A
配套设备和附件	
配套设备	设备，端子块，操作手册

***规格若有变更，恕不另行通知**