

产品信息

海斯科千兆 SFP 以太网光模块

型号	HS-GSFP-SX/LC	HS-GSFP-LX/LC
	1000Base, 多模, LC, 500m, 850 nm	1000Base, 单模, LC, 20km, 1310 nm
		
产品描述		
描述	千兆以太网多模 SFP/LC 模块	千兆以太网单模 SFP/LC 模块
端口类型及数量	1 x 1000BASE with LC connector	1 x 1000BASE with LC connector
网络规模		
多模光纤 (MM)	0-500 m	-
单模光纤 (SM)	-	0-20 km
光学参数		
光输出功率 Tx (dBm)最小	-9 dBm	-9 dBm
光输出功率 Tx (dBm)最大	-3 dBm	-3 dBm
接收灵敏度	≤ -17 dBm	≤ -24 dBm
电源要求		
工作电压	Power supply via the switch (3.3v)	
功耗	≤ 1W	
工作环境		
工作温度	-40 ~ +70 °C	
存储温度	-40 ~ +85 °C	
相对湿度 (无凝露)	0 ~ 95%	
机械结构		
尺寸 (W x H x D)	13.7 x 12.8 x 56.6mm	
结构	SFP 插槽	
IP 防护等级	IP20	

*规格若有变更, 恕不另行通知