

## 产品信息

### 海斯科万兆 10GSFP 以太网光模块

型号	HS-10GSFP-SR/LC	HS-10GSFP-LR/LC
	10G Base , 多模 , LC , 300m , 850 nm	10G Base , 单模 , LC , 10km , 1310 nm
		
<b>产品描述</b>		
描述	万兆以太网多模 10GSFP/LC 模块	万兆以太网单模 10GSFP/LC 模块
端口类型及数量	1 x 10G BASE with LC connector	1 x 10G BASE with LC connector
<b>网络规模</b>		
多模光纤 ( MM )	0-300 m	-
单模光纤 ( SM )	-	0-10 km
<b>光学参数</b>		
光输出功率 Tx (dBm)最小	-9 dBm	-1 dBm
光输出功率 Tx (dBm)最大	-3 dBm	-6 dBm
接收灵敏度	≤ -17 dBm	≤ -30 dBm
<b>电源要求</b>		
工作电压	Power supply via the switch (3.3v)	
功耗	≤ 1.5W	
<b>工作环境</b>		
工作温度	-40 ~ +70 °C	
存储温度	-40 ~ +85 °C	
相对湿度 ( 无凝露 )	0 ~ 95%	
<b>机械结构</b>		
尺寸 ( W x H x D )	14 x 12.8 x 57.1mm	
结构	SFP 插槽	
IP 防护等级	IP20	

\*规格若有变更，恕不另行通知