

产品信息

海斯科工业以太网交换机

HS20-01TX01MC-ULRE



| 产品规格 | |
|-----------------------|--|
| 订货号 | |
| | 百兆光电转换器，非网管，存储转发交换模式，无风扇设计 |
| 产品描述 | |
| 端口类型和数量 | 端口总数：2 支持 1 个百兆电口，1 个百兆多模 SC 光口 |
| 其它接口 | |
| 电源 | 1 x 4 针端子块 |
| 网络距离 - 线缆长度 | |
| 双绞线 (TP) | 0 - 100 m |
| 单模光纤 (SM) | - |
| 多模光纤 (MM) | 2km |
| 电源要求 | |
| 工作电压 | 冗余输入电源 24VDC (12~36VDC) |
| 功耗 | 4W |
| 环境条件 | |
| 工作温度 | -40°C ~ +75°C |
| 储藏/运输温度 | -40°C ~ +85°C |
| 相对湿度 (无凝露) | 5~95% |
| 机械结构 | |
| 尺寸 (W×H×D) | 26 x 95 x 70mm |
| 安装 | 导轨 |
| 保护等级 | IP40 |
| EMC 防干扰特性 | |
| EN 61000-4-2 静电 ESD | ±6 kV接触放电，±8 kV空气放电 |
| EN 61000-4-3 电磁场 RS | 10 V/m (80MHz~1GHz) |
| EN 61000-4-4 快速瞬度 EFT | 电源线±2kV；数据线±2kV |
| EN 61000-4-5 浪涌 Surge | 电源线：±2 kV 共模，±1 kV 差模；数据线±2 kV |
| EN 61000-4-6 传导 CS | 3 V (10 kHz - 150 kHz)，10 V (150 kHz - 80 MHz) |
| EMC 防辐射 | |
| FCC CFR47 Part 15 | FCC CFR47 Part 15 Class A |
| EN 55032 | EN 55032 Class A |
| 配套设备和附件 | |
| 配套设备 | 设备，端子块，操作手册 |

*规格若有变更，恕不另行通知