

## 产品信息

### 海斯科工业以太网交换机

### HS20-01TX01SC-ULRE



| 产品规格                  |  |
|-----------------------|--|
| 订货号                   |  |
|                       | 百兆光电转换器，非网管，存储转发交换模式，无风扇设计                     |
| 产品描述                  |  |
| 端口类型和数量               | 端口总数：2<br>支持 1 个百兆电口，1 个百兆单模 SC 光口             |
| 其它接口                  |  |
| 电源                    | 1 x 4 针端子块                                     |
| 网络距离 - 线缆长度           |  |
| 双绞线 (TP)              | 0 - 100 m                                      |
| 单模光纤 (SM)             | 20km   |
| 多模光纤 (MM)             | -  |
| 电源要求                  |  |
| 工作电压                  | 冗余输入电源 24VDC ( 12~36VDC )                      |
| 功耗                    | 4W   |
| 环境条件                  |  |
| 工作温度                  | -40°C ~ +75°C                                  |
| 储藏/运输温度               | -40°C ~ +85°C                                  |
| 相对湿度 (无凝露)            | 5~95%  |
| 机械结构                  |  |
| 尺寸 (W×H×D)            | 26 x 95 x 70mm                                 |
| 安装                    | 导轨   |
| 保护等级                  | IP40   |
| EMC 防干扰特性             |  |
| EN 61000-4-2 静电 ESD   | ±6 kV接触放电，±8 kV空气放电                            |
| EN 61000-4-3 电磁场 RS   | 10 V/m ( 80MHz~1GHz )                          |
| EN 61000-4-4 快速瞬度 EFT | 电源线±2kV；数据线±2kV                                |
| EN 61000-4-5 浪涌 Surge | 电源线：±2 kV 共模，±1 kV 差模；数据线±2 kV                 |
| EN 61000-4-6 传导 CS    | 3 V (10 kHz - 150 kHz)，10 V (150 kHz - 80 MHz) |
| EMC 防辐射               |  |
| FCC CFR47 Part 15     | FCC CFR47 Part 15 Class A                      |
| EN 55032              | EN 55032 Class A                               |
| 配套设备和附件               |  |
| 配套设备                  | 设备，端子块，操作手册                                    |

\*规格若有变更，恕不另行通知