

## 产品信息

### 海斯科工业以太网交换机

#### HS40-04GTX01GMC-ULRE



| 产品规格                  |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 订货号                   |                                                 |
|                       | 全千兆以太网交换机, 非网管, 存储转发交换模式, 无风扇设计                 |
| 产品描述                  |                                                 |
| 端口类型和数量               | 端口总数: 5<br>支持 4 个千兆电口, 1 个千兆多模 SC 光口            |
| 其它接口                  |                                                 |
| 电源                    | 1 x 4 针端子块                                      |
| 网络距离 - 线缆长度           |                                                 |
| 双绞线 (TP)              | 0 - 100 m                                       |
| 单模光纤 (SM)             | -                                               |
| 多模光纤 (MM)             | 2km                                             |
| 电源要求                  |                                                 |
| 工作电压                  | 冗余输入电源 24VDC (12~36VDC)                         |
| 功耗                    | 4W                                              |
| 环境条件                  |                                                 |
| 工作温度                  | -40°C ~ +75°C                                   |
| 储藏/运输温度               | -40°C ~ +85°C                                   |
| 相对湿度 (无凝露)            | 5~95%                                           |
| 机械结构                  |                                                 |
| 尺寸 (W×H×D)            | 28 x 130 x 92mm                                 |
| 安装                    | 导轨                                              |
| 保护等级                  | IP40                                            |
| EMC 防干扰特性             |                                                 |
| EN 61000-4-2 静电 ESD   | ±6 kV接触放电, ±8 kV空气放电                            |
| EN 61000-4-3 电磁场 RS   | 10 V/m (80MHz~1GHz)                             |
| EN 61000-4-4 快速瞬态 EFT | 电源线±2kV; 数据线±2kV                                |
| EN 61000-4-5 浪涌 Surge | 电源线: ±2 kV 共模, ±1 kV 差模; 数据线±2 kV               |
| EN 61000-4-6 传导 CS    | 3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80 MHz) |
| EMC 防辐射               |                                                 |
| FCC CFR47 Part 15     | FCC CFR47 Part 15 Class A                       |
| EN 55032              | EN 55032 Class A                                |
| 配套设备和附件               |                                                 |
| 配套设备                  | 设备, 端子块, 操作手册                                   |

\*规格若有变更, 恕不另行通知