

产品信息

海斯科 5 口百兆嵌入式矿用网管型工业以太网交换机

HS20-0500M2M2TAUB



产品规格	
订货号	
HS20-0500M2M2TAUB	百兆以太网交换机，存储转发交换模式，无风扇设计
产品描述	
端口类型和数量	端口总数：5 支持 3 个百兆电口，2 个百兆多模 SC 光口
其它接口	
电源	1 x 2 针端子块
网络距离 - 线缆长度	
双绞线 (TP)	0 - 100 m
单模光纤 (SM)	
多模光纤 (MM)	
网络规模-串联数量	
线型 - / 星型 拓扑结构	任意
规格参数	
工作电压	单路 12~18VDC
功耗	空载 2.01W@12VDC，满载 2.47W@12VDC
电源保护	支持反向保护
MAC 地址表	2k
优先级队列	4 个
巨帧	2048 bytes
以太网规范	IEEE 802.3: 10Base-T IEEE 802.3u: 100Base-TX 和 100Base-FX
处理方式	存储转发
交换机特性	交换延迟时间: <10μs
环境条件	
工作温度	-40°C ~ +75°C
储藏/运输温度	-40°C ~ +85°C
相对湿度 (无凝露)	5%~95%无凝露
机械结构	
尺寸 (W×H×D)	94×66×15mm
安装	嵌入式安装
重量	1kg
认证	
认证等级	CE、FCC、RoHS
质保	
质保期	3 年

交换机尺寸图

